

Hinweise zum Ein:

- Kennzeichnen Sie ausschließlich Vollzugsflächen (keine Farben).
- Druckkanten sowie Schnittmarkierungen müssen als GUTT definiert sein.
- Bitte die Farbe Weiß als Sonderfarbe (PANTONE) anlegen und als Farbe bezeichnen.
- Alle Flächen müssen auf Überdrucken stehen und als absetzen. Kennen Sie PANTONE angegeben sein.
- Verbleibend sein (kein Format) und eine Kantenstärke von mindestens 0,5 mm haben.
- Mindestanforderung ist 1 pt (0,3 mm).
- Mindeststärke positive Linien 0,5 pt (0,1 mm).
- Mindeststärke negative Linien 1 pt (0,3 mm).
- Kennzeichnen Sie Beschnitte vollständig (z.B. absetz).

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES UNLUT®-REIBRADFELDERZUG MIT FLASCHENÖFFNER (80 x 12 mm, 4/5-fach)

DRUCKFLÄCHE A.

Endformat: 40 x 12 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

**Sicherheitsabstand: 0,5 mm
(auf allen Seiten)**

Dieses wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Ausschuss Ihrer Texte und Illustrationen während der Produktion.

DRUCKFLÄCHE 8